

SAUTER FS 2-100KSP1



Fertig montiertes Set bestehend aus Premium Kraftmessgerät FS 2 und externer "S"-Messzelle CS P1 für Zug- und Druckkraftmessungen



Funktionen

| | |
|---|------------|
| IP-Schutz - Lastzelle | IP67 |
| Peak-Funktion | ✓ |
| Speicherfunktion | ✓ |
| Statistik-Funktion | ✓ |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | selectable |

Schnittstelle

| | |
|----------------|------------|
| Schnittstellen | USB-Device |
|----------------|------------|

Energieversorgung

| | |
|--|--|
| mitgelieferte Stromversorgung | Akku & Netzteil |
| Netzteil Art | USB inkl. Steckernetzteil (trennbar) |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional | UK |
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 5V, 1A |
| Strombuchse für Netzteil | USB C |
| Batterie-/Akkuart | Li-Ion |
| Batterieanschluss | 2 pol Wannenstecker |
| Batterie-Kapazität | 2.400 mAh |
| Batterie-Spannung | 3,7 V |
| Anzahl Batterie-Zellen | 1 |
| Batterie - Aufbau/Form | Untrennbarer Zusammenschluss von Zellen (Pack) |
| Batterie-Kapazität (Wh) | 8,88 Wh |
| Batterie - Lithium-Gehalt | 720 mg |
| Akku | 3,7V, 2400mAh |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an | 5 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 8 h |
| Akku Ladezeit | 8 h |
| Batterie/Akku angeschlossen | fest elektrisch angeschlossen, nicht isoliert |

Zulassung

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Kategorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Marke | Sauter |
| Produktkategorie | Kraftmessung |
| Produktgruppe | Kraftmessgeräte-Set |
| Produktfamilie | FS SP1 |

Messsystem

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Messbereich Kraft [Max] (N) | 100 kN |
| Ablesbarkeit Kraft [d] (N) | 20 N |
| Messkopf Messfrequenz | 1000 Hz |
| Kraftrichtungen | Zug Druck |
| Voreingestellte Einheit | N |
| Anzahl Plattformen / Kanäle | 2 |

Display

| | |
|---------------------------------|---|
| Terminal - Display-Art | TFT, farbig |
| Display Auflösung | 320x480 |
| Sprachen des Benutzerinterfaces | Deutsch Englisch Französisch Spanisch Italienisch |

Bauform

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Abmessungen Messzelle | 125×175×50 mm |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Material Displaygehäuse | Kunststoff |
| Montage - Kraftausleitung | Gewindebohrung M33x3 |
| Montage - Krafteinleitung | Gewindebohrung M33x3 |

SAUTER FS 2-100KSP1

KERN

Fertig montiertes Set bestehend aus Premium Kraftmessgerät FS 2 und externer "S"-Messzelle CS P1 für Zug- und Druckkraftmessungen

Dienstleistungen

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer für Werkskalibrierung (Zugkraft) | 961-166 |
| Artikelnummer für Werkskalibrierung (Druckkraft) | 961-266 |
| Artikelnummer für Werkskalibrierung (Zugkraft/ Druckkraft) | 961-366 |

Verpackung & Versand



| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 3 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 420×420×310 mm |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 8 kg |
| Bruttogewicht ca. | 10 kg |
| Versandgewicht | 10,9 kg |

Produktinformationen

| | |
|-------------------------------|---|
| GTIN/EAN-Nummer | 4045761358522 |
| Warennummer (Zolltarifnummer) | 90248000 |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |

Piktogramme

STANDARD



OPTION

